

SOCIÉTÉ SOTACID

Cimcol Flex



La spécialiste de produits de ciment

APPLICATIONS

Adhésif à base de ciment recommandé pour la pose de céramique marbre, pierre de petite et grande format, absorbant ou non. pour des revêtements de façades en extérieur, pour carrelage de grande format sols à chauffage radiant, étant même apte en immersion
Pour l'encollage de tous types de pièces en céramique nouveau sur ancien carreaux

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres et exempts de poussière, de restes de décoffrage, de produits organiques, etc

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il est souhaitable d'humidifier le support et d'attendre jusqu'à ce que le film d'eau disparaisse

Le Support doit présenter une planéité appropriée. Dans le cas contraire réaliser une couche de mise à niveau d'un maximum de 5 mm à l'aide du même produit, 48 heures avant l'encollage. Pour des épaisseurs plus importantes employer des mortiers secs traditionnels ou une pâte de mise à niveau

PRÉPARATION DU PRODUIT

Ajouter de l'eau et grâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et travaillable

Laisser reposer le mélange pendant environ 5 minutes, puis gâcher de nouveau étendre le produit gâché sur le support à l'aide d'une taloche, sur une surface maximum de 2m²

Peigner à l'aide de la taloche crantée afin d'égaliser l'épaisseur (voir tableau).

Poser les pièces en les comprimant et en les faisant bouger de manière à obtenir un écrasement total des sillons et une adhésion correcte de toute leur surface

Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints de coins périmétriques) et les joints entre plaques (minimum 2mm).

Le remplissage des joints sera effectué après 24h sur les parements verticaux et après 48h sur les revêtements de sols.



SOTACID

Immeuble Lac Constance,
Rue Lac Constance 1053
Les Berges du Lac, Tunis
Tel : 00216 71 960 902
Fax : 00216 71 962 083
E-mail :
commerce@sotacid.com

TABLEAU DE TRUELLES DENTÉES

Format du carreau	Truelle dentée	Encollage
< 100 cm ²	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm ²	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
≤ 900 cm ²	U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ∅110	Double-Simple
> 900 cm ²	U9 (9 x 9 x 9) ∅110	Double

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ni au-dessus de 30 °C

Ne pas appliquer en cas de risque de gelées, de pluie, de vent fort ou de rayonnement solaire direct

Ne pas employer dans les zones présentant un risque d'eau stagnante

Poids maximum sur les parements verticaux: 20Kg/M²

MOYENS DE CONSERVATION

Maximum 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries et de l'humidité
Note

Consulter la fiche technique pour plus d'information

Les instructions de mode d'emploi sont élaborées sur base de nos essais et de nos connaissances et ne constituent aucun engagement. Elles n'exemptent pas le consommateur d'examiner et de vérifier les produits en vue d'une utilisation correcte

La responsabilité de la société est limitée à la valeur de la marchandise utilisée

Pour toute réclamation concernant le produit, il est souhaitable d'en présenter le conditionnement afin rendre sa traçabilité possible

Plus le temps entre le peignage et la pose du carreau est court, meilleurs en sont les résultats